



Caractéristiques produits

- Conception robuste (IK08), faible consommation (plus de 55% d'économie d'énergie) et longue durée de vie (50 000 heures)
- Installation rapide grâce au connecteur intégré avec une connectique facile sans outil
- Montage en ligne continue simplifié grâce au câblage traversant de série.
- Etriers de fixation sur glissière pour reprendre les points de fixation existants (solution optimale pour la rénovation)
- Sécurité renforcée grâce aux étriers de fixation anti-vols
- Joints sans silicone
- Garantie 5 ans

La lumière est simple

AQUALINE® LED

Le luminaire étanche LED universel pour les artisans, les installateurs et l'industrie.
Light is OSRAM

OSRAM

Efficient, robuste, fiable – AQUALINE® LED

L'intégration de la technologie LED dernier cri assure une excellente efficacité (jusqu'à 130 lm/W) avec une durée de vie élevée (50 000 heures) pour des économies d'énergie de plus de 55%. La conception robuste du corps (IK08) combinée à un niveau d'étanchéité élevé (IP66) permet d'installer l'AQUALINE LED dans des environnements difficiles. La qualité de la conception OSRAM, garantie 5 ans, vous assure un produit fiable dans le temps.

Installation – simple et rapide

Toutes les étapes de montage ont été optimisées : En rénovation, les points de fixation existants peuvent être utilisés grâce à la flexibilité de positionnement des étriers de fixation sur l'arrière du luminaire. Branchement sans outil grâce à la connectique rapide. Équipé d'origine en câblage traversant.

**Polyvalence et durabilité**

AQUALINE® LED apporte une solution sur les installations où la robustesse et l'étanchéité à l'eau et la poussière sont requises. Grâce à sa construction design avec câblage traversant intégré, il peut être installé sur une grande variété de projets d'éclairage.

Applications

- Parking
- Entrepôts
- Ateliers
- Chambres froides (jusqu'à -20°)

AQUALINE® LED – les arguments

- Corps en polycarbonate robuste (IK08) et étanche (IP66)
- Très simple à installer sans outil grâce à la connectique rapide, accessible sans ouvrir le luminaire
- En rénovation, les points de fixation existants peuvent être utilisés grâce à la flexibilité de positionnement des clips sur l'arrière du luminaire
- Câblage traversant de série (3x 1,5 mm²)
- LED dernier cri avec des performances optimisées jusqu'à 130 lm/W
- Longue durée de vie: 50 000 heures (L80/B50)
- Large plage de températures (-20° à +40°)
- Garantie 5 ans

AQUALINE® LED

Distribution extensive, IRC>80, durée de vie 50 000 h (L80/B50 @ T_a 25°), températures ambiantes de -20° C à +40° C

	K	R _a	lm	W	lm/W	l [mm]	N° de commande OSRAM	N° de commande Siteco
AQUALINE® LED SHL	4000	CRI > 80	2000	17	118	672	4052899981409	0LS6297ALO840
AQUALINE® LED MLL	4000	CRI > 80	2800	23	122	1372	4052899981423	0LS6297BLO840
AQUALINE® LED MHL	4000	CRI > 80	5200	42	124	1372	4052899981447	0LS6297BHO840
AQUALINE® LED LLL	4000	CRI > 80	3600	28	129	1672	4052899981461	0LS6297CLO840
AQUALINE® LED LHL	4000	CRI > 80	6500	50	130	1672	4052899981485	0LS6297CHO840

– Classe d'efficacité énergétique des modules LED : A++, A+, A. Les modules LED ne sont pas remplaçables

OSRAM LIGHTING SASU

Immeuble Grand Sport
18 rue Gaston Romazzotti
CS 99110
67129 Molsheim Cedex
Tel: 03 68 41 89 33

Commerce en ligne
www.myosram.com

Nos marques

siteco **traxon** **ericue**

OSRAM